



Модель **MULTIPRESS MAX** представляет собой усовершенствованную модель **MULTIPRESS PRO**.

*Программатор с памятью на 30 программ* позволяет запрограммировать и сохранить параметры плавления широкого спектра материалов.

*Режим тревоги (предупреждения)* срабатывает при превышении максимально допустимых параметров.

*Электронная система контроля давления* отображает текущее давление на дисплее и сигнализирует в случае нарушения предельно допустимых параметров.

*Встроенный ЖК-дисплей и сенсорная панель* упрощают пользовательский интерфейс и работу с прибором.

*Производительный сервомотор* обеспечивает на 30% больше мощности, при аналогичном снижении рабочего давления.

*Функции автоматического подогрева и охлаждения* позволяют минимизировать усадку материала и появление пористой структуры элементов протеза.

*Защита кюветы.* Прочная система защиты кюветы предотвращает случайное вытекание расплавленного материала.

*Защитный экран кюветы* защищает пользователя от получения термических ожогов и травм.

*Независимая поршневая система* предотвращает зажатие картриджа внутри цилиндра, блокировку двигателя и поломку прибора.

*Автоматический подогрев кюветы* перед прессованием увеличивает эффективность и дает возможность точного воспроизведения элементов протеза.

*Вентилятор охлаждения* ускоряет процесс охлаждения кюветы после прессования.

*Три режима работы:* ручной, прерывистый и непрерывный.

	MULTIPRESS ECO	MULTIPRESS PRO	MULTIPRESS MAX
<b>Высота</b>	620 мм	620 мм	620 мм
<b>Ширина</b>	180 мм	250 мм	250 мм
<b>Глубина</b>	265 мм	280 мм	280 мм
<b>Мощность</b>	550 W	550 W	550 W
<b>Вес</b>	30 кг	30 кг	30 кг
<b>Рабочее давление</b>	4-10 бар	4-10 бар	4-10 бар
<b>Напряжение</b>	220-230 В/ 50 Гц	220-230 В/ 50 Гц	220-230 В/ 50 Гц